



KAUPO®
CREATING EMOTIONS

EASE RELEASE™ 2831

Silikonfreies Trennmittel

A. Produktbeschreibung

EASE RELEASE™ 2831 ist ein silikonfreies Trennmittel auf Wachsbasis, um vor allem Polyurethanschäume wie FOAM-IT!™ und FLEXFOAM-IT!™ von verschiedensten Materialoberflächen und Kautschukformen zu trennen. Zudem ist EASE RELEASE™ 2831 gut geeignet um poröse Oberflächen wie z.B. Gips, Stein, Beton und Holz zu versiegeln, ohne Oberflächendetails zu beeinflussen, um im Anschluss

Abformmassen wie Silikon- und Polyurethankautschuk (zusätzliches Trennmittel erforderlich!) auftragen zu können. EASE RELEASE™ 2831 ist sehr dünnflüssig und kann mittels Pinsel, Rollen oder einem weichen Tuch sowie mit einem Sprühgerät (z.B. KWIKEE™ SPRAYER) aufgetragen werden.

» **KAUPO Plankenhorn e.K.**
Kautschuk & Polyurethane
Carl-Benz-Straße 4
D – 78549 Spaichingen

Fon +49.74 24.95 842-3
Fax +49.74 24.95 842-55

info@kaupo.de
www.kaupo.de

B. Anwendung

Verwendung als Trennmittel für PUR-Schaum:

Eine erste Schicht EASE RELEASE™ 2831 mittels einem weichen Pinsel oder Tuch auf die gesamte Oberfläche der Form auftragen. Bei Verwendung eines Sprühgeräts sollte nach dem Sprühen zusätzlich das Verteilen des Trennmittels mit einem Pinsel erfolgen. 5-10 Minuten trocknen lassen. Vorgang wiederholen und 10 Minuten trocknen lassen. Hinweis: Das technische Merkblatt des PUR-Schaums sollte vor der Anwendung ebenfalls gelesen werden.

Verwendung als Versiegler:

EASE RELEASE™ 2831 mittels einem weichen Pinsel oder Tuch auf die gesamte poröse Materialoberfläche auftragen. Bei Verwendung eines Sprühgeräts sollte nach dem Sprühen zusätzlich das Verteilen des Trennmittels mit einem Pinsel erfolgen. 5-10 Minuten trocknen lassen und den Vorgang wiederholen. Bei extrem porösen Oberflächen können 3 oder mehr Schichten zur vollständigen Versiegelung notwendig sein.

C. Lagerung • Sicherheitshinweise

Achtung: Entzündbare Flüssigkeit. Von Hitze, Funken und anderen Zündquellen Fernhalten. Bei Raumtemperatur (ca. 23 °C) lagern und Verwenden. Keinen Temperaturen über 45 °C aussetzen! Treffen Sie entsprechende Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit lösungsmittelhaltigen Trennmitteln. Hautkontakt kann Austrocknen hervorrufen. Tragen Sie eine Schutzbrille um Augenverletzungen zu vermeiden. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung bei der Anwendung. Weitere Informationen können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Wichtig: Die Angaben dieses Informationsblattes werden als korrekt betrachtet. Allerdings wird keine Garantie übernommen bezüglich der Daten, den Ergebnissen die daraus resultieren oder, dass eine Anwendung ein bestehendes Patent verletzt. Der Anwender hat die Eignung des Produktes für die vorgesehene Anwendung zu bestimmen und alle Risiken und Verpflichtungen die damit in Verbindung stehen zu berücksichtigen.