



**KAUPO®**  
CREATING EMOTIONS

## IN & OUT™ II

Betontrennmittel

### A. Produktbeschreibung

IN & OUT™ II ist ein wasserlösliches und kostengünstiges Betontrennmittel, das speziell entwickelt wurde, um Beton, Gips oder Polymergips von Smooth-On Polyurethankautschuk zu trennen. Es kann direkt als Konzentrat oder verdünnt mit Wasser aufgetragen werden.

### B. Anwendung

Bei Raumtemperatur lagern und verwenden. Bei Temperaturen unter 10° C ist das Produkt nur bedingt funktional. Verschlossene Gebinde sollten innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt verarbeitet werden. Nach Öffnung verkürzt sich die Haltbarkeit des Materials.

(1) Obwohl mit bis zu 4 Teilen Wasser verdünnbar, empfehlen wir die unverdünnte Anwendung von IN & OUT™ II für optimale Ergebnisse. Bei hohen Anteilen an groben Zuschlagstoffen sollten maximal 2 Teile Wasser hinzugegeben werden. Nach der Zugabe von Wasser die Mischung gemächlich aber dennoch ordentlich durchrühren. Das Schütteln kann zu Aufschäumen führen und sollte vermieden werden!

### C. Technischer Service • Sicherheitshinweise

Unser technischer Service steht zu Ihrer Verfügung. Wir können Ihnen spezielle Formulierungen, Reinigungsprozeduren und Ausrüstungen empfehlen, um Ihre ganz speziellen Bedürfnisse zu erfüllen. Das Sicherheitsdatenblatt für dieses oder andere Smooth-On Produkte sollte vor deren Anwendung gelesen werden und ist bei KAUPPO erhältlich.

Verbessern Sie Ihren Herstellungsprozess beim Beton- und Gipsgießen mit IN & OUT™ II durch folgende Vorteile:

- (1) farbgetreue Betonoberflächen ohne Fleckenbildung
- (2) minimiert Blasen- und Kraterbildung
- (3) saubere Formen, weniger Rückstände
- (4) erhöht die Formenstandzeit

(2) IN & OUT™ II wird mit einem Lappen, Pinsel, Roller oder Sprühgerät vor jedem Guss aufgetragen. Pfützenbildung ist zu vermeiden. Beim Aufsprühen sollte der Sprühdruck mindestens 1,5 bar betragen. Um einen möglichst gleichmäßigen Sprühauftrag zu erreichen, werden flache Sprühdüsen empfohlen.

(3) **Achtung:** Nicht übermäßig auftragen. Zu viel Trennmittel kann „Wurmlöcher“, „Krater“ oder „Narben“ im Beton verursachen. Wasserverdünnte Mischungen separieren innerhalb von 24 Stunden. Vor der weiteren Anwendung daher erneut gut durchrühren. Beton bzw. Gips kann sofort nach dem Auftragen oder auch einige Stunden später gegossen werden.

Alle Smooth-On Produkte sind bei Befolgung der Hinweise ungefährlich.

**Vorsicht:** Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren. Beim Sprühen für ausreichend Belüftung sorgen. Kontakt mit Haut und Augen kann Reizungen verursachen. Augen 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen. Von der Haut mit Seife und Wasser entfernen.

» **KAUPO Plankenhorn e.K.**  
Kautschuk & Polyurethane  
Carl-Benz-Straße 4  
D – 78549 Spaichingen

Fon +49.74 24.95 842-3  
Fax +49.74 24.95 842-55

info@kaupo.de  
www.kaupo.de