

SONITE WAX™

Wachs Versiegler

A. Produktbeschreibung

SONITE WAX™ ist eine weiche Wachspaste zur Versiegelung poröser Oberflächen. Es unterstützt die Trennung bei Abformungen mit Polyurethanskautschuk und beim Vergießen von flüssigen Kunststoffen. Evtl. muss zusätzlich ein Trennmittel (z. B. UNIVERSAL™ oder EASE

RELEASE™ 200) in Kombination verwendet werden. Detaillierte Informationen zum Auftragen von Trennmittel können Sie den technischen Merkblättern des entsprechenden Kautschukmaterials bzw. Kunststoffs entnehmen.

> KAUPO Plankenhorn e.K.

Kautschuk & Polyurethane
Carl-Benz-Straße 4
D - 78549 Spaichingen

Fon +49.7424.95842-3
Fax +49.7424.95842-55

info@kaupo.de
www.kaupo.de

B. Lagerung • Haltbarkeit • Anwendung

Bei Raumtemperatur (ca. 23 °C) lagern und verwenden. Das Produkt enthält brennbare Lösemittel. Keiner offenen Flamme, Lichtquelle oder starker Hitze aussetzen. Dieses Produkt hat eine begrenzte Haltbarkeit und sollte so schnell wie möglich verbraucht werden. Nach Öffnung verkürzt sich die Haltbarkeit des Materials. Restmengen daher so schnell wie möglich verarbeiten. Nach Materialentnahme den Behälter sofort wieder verschließen. Wärmere Temperaturen verkürzen die Lagerzeit zusätzlich. Das Tragen von Augenschutz, Gummihandschuhen und langärmliger Bekleidung, um Hautkontakt zu vermeiden, wird unbedingt empfohlen.

Auf glatten Oberflächen kann SONITE WAX™ direkt mit einem weichen, faserfreien Tuch aufgetragen werden. Überschüssige Mengen sollten entfernt werden. Zum Streichen oder Sprühen kann es in Petroleum oder Spiritus gelöst und nach Belieben verdünnt

werden. Bei sehr porösen Oberflächen sollte SONITE WAX™ in einer Schicht aufgetragen werden und trocknen, danach mindestens eine weitere Schicht auftragen. Nach dem Auftragen der letzten Schicht, 20-30 Min. trocknen lassen. Bei Bedarf mit einem sauberen, weichen Tuch oder einem Pinsel polieren, um eine glänzende Oberfläche zu erhalten. Beim Vergießen von Polyurethanskautschuk zusätzlich ein Trennmittel (UNIVERSAL™ oder EASE RELEASE 200™) verwenden. Falls Unsicherheiten über die Eignung von SONITE WAX™ für Ihr Vorhaben bestehen, sollte auf alle Fälle eine kleinere Testanwendung vorgenommen werden.

Technische Daten:

Dichte: 0,84 g/cm³

Feststoffanteil: 30%

Flammpunkt: > 40° C

C. Technischer Service • Sicherheitshinweise

Unser technischer Service steht zu Ihrer Verfügung. Wir können Ihnen spezielle Formulierungen, Reinigungsprozeduren und Ausrüstungen empfehlen, um Ihre ganz speziellen Bedürfnisse zu erfüllen. Das Produkt beinhaltet Lösemittel und muss von Hitze und offenem Feuer oder statischer Entladung ferngehalten werden. Den Behälter nicht beschädigen. Keiner Hitze aussetzen oder bei hohen Temperaturen lagern. Nur bei ausreichender Belüftung anwenden. Bei Hautkontakt mit viel

Wasser und Seife reinigen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Erste Hilfe: Bei Augenkontakt 15 Min. lang intensiv mit Wasser ausspülen. Bei andauernder Reizung medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Bei Hautkontakt gut mit warmem Seifenwasser reinigen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sofort medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Für weitere Informationen sollte das Sicherheitsdatenblatt gelesen werden.